

Line	Cod.	Mod.	Pn-Kw	V	A	COSφ	μF	RPM	kg	∅ Passaggio libero mm ∅ Free passage mm ∅ Passage intégral mm
STANDARD	1RC 6055	RC 6075 6T	5,5	3X400 Y/Δ	12	0,81		950	200	95
	1RC 6060	RC 6100 6T	7,5	3X400 Y/Δ	19	0,81		950	300	108
	1RC 6005	RC 6120 4T	9	3X400 Y/Δ	23	0,85		1450	200	95
	1RC 6010	RC 6150 4T	11	3X400 Y/Δ	26	0,84		1450	212	95
	1RC 6020	RC 6200 4T	15	3X400 Y/Δ	31	0,85		1450	226	95
	1RC 6030	RC 6250 4T	18,5	3X400 Y/Δ	37	0,87		1450	330	108
	1RC 6040	RC 6300 4T	22	3X400 Y/Δ	46	0,87		1450	340	108
ATEX	1RCA6060	RC AD 6100 6T	7,5	3X400 Y/Δ	19	0,81		950	300	108
	1RCA6030	RC AD 6250 4T	18,5	3X400 Y/Δ	37	0,87		1450	330	108
	1RCA6040	RC AD 6300 4T	22	3X400 Y/Δ	46	0,87		1450	340	108