

Line	Cod.	Mod.	Pn-Kw	V	A	COSφ	μF	RPM	kg	ø Passaggio libero mm ø Free passage mm ø Passage intégral mm
STANDARD	1RW 1510	RW 1508 2MS	0,6	1X230	4,7	0,98	20	2820	17	38
	1RW 1520	RW 1508 2MA	0,6	1X230	4,7	0,98	20	2820	17	38
	1RW 1530	RW 1508 2T	0,6	3X400	1,8	0,78		2770	17	38
	1RW 1550	RW 1512 2MS	0,9	1X230	6,5	0,97	25	2830	18	38
	1RW 1560	RW 1512 2MA	0,9	1X230	6,5	0,97	25	2800	18	38
	1RW 1570	RW 1512 2T	0,9	3X400	2,2	0,82		2830	18	38
ATEX	1RWA1510	RW AD 1508 2MS	0,6	1X230	4,7	0,98	20	2820	19	38
	1RWA1530	RW AD 1508 2T	0,6	3X400	1,8	0,78		2770	19	38
	1RWA1550	RW AD 1512 2MS	0,9	1X230	6,5	0,97	25	2830	20	38
	1RWA1570	RW AD 1512 2T	0,9	3X400	2,2	0,82		2830	20	38